



Product Informatie Blad

Uitgave 05.2013

Gummil vloeibaar rubber

Gummil vloeibaar Rubber

Beschrijving

Het *Gummil vloeibaar rubber* materiaal is een aangepast asfalt emulsie materiaal dat gebruik maakt van exact geformuleerde polymeren die unieke elastomeer prestaties leveren. Dit product is ontworpen om een naadloos monolithisch membraan tot stand te brengen dat 100% zal binden met de meeste (bouw) materialen. Dit milieuvriendelijke, enkel component materiaal is:

- Veilig te gebruiken
- VOC-vrij
- Op basis van water
- Vrij van schadelijke geuren
- Niet giftig

Waar te gebruiken

Gummil vloeibaar rubber is ontworpen voor diverse toepassingen. Het is in staat om – eventueel in combinatie met *GeoTex* – gedetailleerd werk water- en luchtdicht te maken. Het is te o.a. gebruiken voor daken, bruggen/tunnels, vijvers, maaiveld details, kozijnaansluitingen etc. Ook is *Gummil vloeibaar rubber* geschikt voor het roestwerend behandelen van metalen.

Cantex Online B.V. Milrooijseweg 47a 5258 KG Berlicum

KvK nummer: 73578177 - BTW nummer: NL859586868B01



Voordelen

Gummil vloeibaar rubber

- **Milieuvriendelijk:** Geen VOC uitstoot wanneer het product wordt aangebracht. Voldoet aan of overtreft alle parameter beschreven door de EPA.
- **Makkelijk toepasbaar:** Product wordt zuinig toegepast wanneer er gebruik wordt gemaakt van een roller of kwast van hoge kwaliteit.
- **Kostenbesparend:** Installatietijden zijn sterk verminderd in vergelijking met conventionele materialen. Dit zal de arbeidskosten sterk verlagen.
- **Prestaties:** De uitstekende coëfficiënt van uitzetting en contractie maakt binding en conformiteit met onregelmatige oppervlakken mogelijk.
- **Betrouwbaarheid:** Systeem is monolithisch zonder naden of overlappen hetgeen de functionaliteit van het product zou verstoren.
- **Membraan sterkte:** Het risico van schade aan mechanische bevestigingsmiddelen wordt opgeheven, omdat er geen mechanische bevestigingsmiddelen in de toepassing van dit product gebruikt worden.
- **Uitharding:** *Gummil vloeibaar rubber* zal met uitharden beginnen onmiddellijk na voltooiing van het aanbrengen. Vochtigheidsgraad zal een zeer grote invloed hebben op volledige uitharding van het materiaal. *Gummil vloeibaar rubber* zal volledige uitharding bereiken binnen 24 uur bij 21°C (70°F) met een relatieve vochtigheid van 50%.

Chemische weerstand

Gummil vloeibaar rubber heeft uitstekende weerstand karakteristieken tegen vele andere chemische middelen. Neem contact op met de fabrikant of distributeur voor een volledige lijst.



Hoe te gebruiken

Vorbereitung van het oppervlak

Alle vet, oliën, latentie en vreemde afzettingen moeten worden verwijderd van alle oppervlakken waarmee de *Gummil vloeibaar rubber* in contact zal komen. Alle substraten moeten ruw worden gemaakt in de mate dat zij geen glad oppervlak meer hebben, wat een belemmering zou zijn voor het binden van het membraan aan het substraat. Als het stof, losse deeltjes, schilferende coatings moeten worden verwijderd door zandstralen, waterstralen of andere geschikte middelen. Derhalve kunnen substraatoppervlakken mechanisch opruwen nodig hebben om te zorgen voor een goed hechting van het membraan. (Raadpleeg uw Cantex vertegenwoordiger)

Eventueel aanwezig water moet verwijderd worden van oppervlakken voorafgaand aan de toepassing en voldoende tijd hebben om te drogen (vochtig is toegestaan). Al het detailwerk en *GeoTex* toepassingen moeten voltooid zijn voordat met enig gebruik van *Gummil vloeibaar rubber* membraan kan worden begonnen.

Mengen

Gummil vloeibaar rubber moet gemengd worden gedurende tenminste 10 minuten voor een emmer van 5 liter, of 5 minuten voor een blik van 1 liter.

Toepassing

Gummil vloeibaar rubber wordt aangebracht met ofwel een roller of kwast van goede kwaliteit. Dit veelzijdige materiaal kan ook worden aangebracht met behulp van een professioneel HVLP systeem.



Beperkingen

Schade aan ongebruikt materiaal kan zich in het geval van bevriezing voordoen. *Gummil vloeibaar rubber* mag niet worden toegepast bij temperaturen waarbij het mogelijk is dat bevriezing zich voor zal doen.

Schoonmaken

Aanbevolen wordt baby olie te gebruiken voor schoonmaken van personen.
Minerale spiritus voor apparatuur en gereedschappen

Waarschuwing

Gummil vloeibaar rubber is VOC-vrij maar het wordt nog altijd aanbevolen de juiste beschermende kleding, handschoenen en ademhaling filters te gebruiken tijdens het toepassen van en omgaan met dit materiaal. Verwijder vuile kleding en was deze voor hergebruik.

Eerste hulp

Afspoelen met zeep en water, of gebruik baby olie om van de huid te verwijderen. Na inslikken een arts raadplegen. Gebruik nooit benzine om dit schoon te maken.

BUITEN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN

DIT PRODUCT IS ALLEEN BESTEMD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het gebruik van Gummil Coatings BV. producten, worden in goed vertrouwen gegeven gebaseerd op de meest actuele kennis en ervaring van de producten wanneer deze op de juiste wijze bereid, opgeslagen en gebruikt worden onder normale omstandigheden binnen de opgegeven houdbaarheidsdatum. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, substraten en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid uit enige rechtsverhouding voortvloeit, of kan worden afgeleid uit al deze informatie, of uit eventuele aanbevelingen, of uit enig ander advies aangeboden. Alle bestellingen die worden aanvaard zijn onderhevig aan onze huidige verkoopsvoorwaarden.
