



MULTIFUNCTIONEEL VLOEIBAAR RUBBER

PRODUCT OMSCHRIJVING

Multifunctioneel Vloeibaar Rubber - is een hoogwaardig, universeel toepasbare één component bitumen reparatie- en afdichtingscoating op waterbasis. Voor het langdurig luchten waterdicht maken van minerale, houten, metalen en bitumen oppervlakken. Voor het afdichten, beschermen en repareren van verschillende materialen en ondergronden. Met zijn goede hechting op vrijwel alle ondergronden is dit product voor iedere professionele vakman en doe-het-zelver dé beste keuze op het gebied van afdichting en bescherming.

PRODUCT VOORDELEN

- Watergedragen, oplosmiddelvrij
- UV-bestendig
- Hoog polymeergehalte
- Gebruiksklaar
- Scheuroverbruggend en blijvend flexibel
- Hoogstandvermogen
- Naadloze doorharding
- Te verwerken met roller, kwast en airless
- Makkelijk verwerkbaar
- Zeer goede hechting op bitumen, mineralen ondergronden, hout, kunststof, metaal en isoleerplaten.
- Uitstekende hechting van spack, stuc en anhydriet systeem en op MVR en LDR (bij luchtdicht)

APPLICATIEGEBIEDEN

- o.a. vloeren, muren, naden, voegen, doorvoeren en constructiedelen.
- owel binnen- en buitentoepassingen zoals kelderafdichtingen, dakgoten, buisdoorvoeren, kozijnaansluitingen, kimnaden, maaiveld details en platte daken.
- Tuin-, vijver- en zwembadbouw.

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

Multifunctioneel Vloeibaar Rubber - het product is op waterbasis, niet toxisch, VOC-vrij en daardoor vriendelijk voor de gebruiker en voor het milieu. Daarnaast is het product UV- en chemicaliënbestendig. Verkrijgbaar in emmers van 1, 5 en 10 kg. Op dit product geldt een productgarantie van 10 jaar. Goed bestand tegen hoge en lage temperaturen.



MULTIFUNCTIONEEL VLOEIBAAR RUBBER

WERKVOORBEREIDING

Oppervlakken moeten stevig, schoon, vetvrij en droog zijn en tevens het materiaal goed doorroeren (ca. 10 min.). Grote scheuren of openingen in het oppervlak eerst goed dichtmaken. Alle naden en scheuren vooraf voorbehandelen met Geotex.

APPLICATIE

Verwerken bij temperaturen boven 5°C. Materiaal gelijkmatig aanbrengen met behulp van een kwast, roller of airless met een minimale laagdikte van 2 mm.

Uitharding zal direct na voltooiing van het aanbrengen beginnen. Binnen 24 uur zal het Multifunctioneel Vloeibaar Rubber, afhankelijk van de aangebrachte hoeveelheid en weeromstandigheden, volledig zijn uitgehard.

TECHNISCHE GEGEVENS

(bepaald bij +20°C, 50% relatieve vochtigheid)

Soortelijk gewicht	1,20 kg/l
Viscositeit	45.000 cPs
UV bestendigheid	Klasse 2, ETAG
Verbuik	1,5 - kg per m2
Regenbestendig	Gemiddeld na 8 uur
Rek bij Breuk	>700%
Vormstabiliteit	Tot 180°C
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +30°C
CE markering	Conform EN 15814
Waterdichting	E750 Conform EN 12208 Klasse 4
Luchtdichting	Conform EU 12207

De gegevens in dit informatieblad zijn laboratorium resultaten, welke kunnen variëren in de praktijk en dus geen garantie bieden voor een specifieke eigendom. Bovendien zijn er verschillende mogelijke combinaties gebruikt, die niet allemaal afzonderlijk worden benaderd. Het is daarom de verantwoordelijkheid van de gebruiker om hem of haarzelf te overtuigen van een bepaalde vereiste. Specifieke resultaten kunnen niet gegarandeerd worden door de vele variaties die mogelijk zijn bij de applicatie. Individuele experimenten om specifieke eisen te waarborgen, worden sterk aanbevolen.

HOUDBAARHEID

Houdbaarheid: 12 maanden bij vorstvrije opslag

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Zie het veiligheidsinformatieblad.

VERWIJDERING

Emmers mogen in de container.