



PREMIUM FLÜSSIGER GUMMI

PRODUKTBESCHREIBUNG

Premium Flüssiger Gummi ist eine vielseitig einsetzbare, einkomponentige Bitumen-Reparatur- und Abdichtungsbeschichtung auf Wasserbasis für den Innen- und Außenbereich. Ideal zum Reparieren, Schützen, Luft- und Wasserdichtmachen.

EIGENSCHAFTEN

- Auf wässriger Basis
- Sofort einsetzbar
- Leicht zu verarbeiten
- Lösungsmittelfrei
- Ungiftig
- UV-beständig
- Chemikalienbeständig
- Dauerhaft flexibel
- Rissüberbrückung
- Hohe Stabilität
- Nahtlose Verarbeitung
- Verwendbar mit: Rolle, Pinsel & Airless-Spritzinstallation

HAFTUNG

- **Sehr gute Haftung auf:**
 - Bitumen
 - mineralische Untergründe wie z (Gas-)Beton
 - Holz
 - Plastik
 - Metall
 - Isolierbeschichtung
- **Hervorragende Haftung auf:**
 - Pack
 - Putzschichten
 - Anhydrit
 - MVR und LDR (sofern luftdicht)

SUBSTRATE

- Für drinnen und draußen
- Zum Reparieren, Schützen, Klimatisieren und Abdichtung von:
 - Wände
 - Nähte und Verbindungen
 - Durchdringungen und Konstruktionsteile.
 - Kellerabdichtung
 - Dachrinnen
 - Rohrdurchführungen
 - Rahmenverbindungen und Bilgennähte
 - Details zum Erdgeschoss
 - Flachdächer.
 - Garten-, Teich- und Schwimmbadbau

VERPACKUNG

Erhältlich in 1, 5 und 10 Kilogramm

HALTBARKEIT

Haltbarkeit: 12 Monate bei frostfreier Lagerung

SICHERHEITSHINWEISE

Siehe Sicherheitsdatenblatt

UMFELD

Werfen Sie alte Verpackungen nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie alte Verpackungen gemäß den örtlichen Vorschriften



„ PREMIUM FLÜSSIGER GUMMI

VORBEREITUNG

Premium Flüssiger Gummi mindestens 10 Minuten lang kräftig umrühren.

Entfernen Sie alle Verunreinigungen und Verunreinigungen. Der zu behandelnde Untergrund muss tragfähig sein, trocken, sauber und fettfrei sein. Reparieren Sie Schäden mit Premium Flüssiger Gummi. Für große Risse und Nähte verwenden Sie Premium Flüssiger Gummi in Kombination mit einem Geotex-Vlies.

ANWENDUNG

Kleben Sie den Bereich ab und decken Sie ihn ab. Bei Verwendung im Innenbereich auf gute Belüftung achten. Tragen Sie Premium Flüssiger Gummi in einer Schichtdicke von 2 mm auf. Verteilen Sie Premium Flüssiger Gummi beim Auftragen gleichmäßig und gleichmäßig auf der Oberfläche. Entfernen Sie das Klebeband, solange die Beschichtung noch feucht ist.

TECHNISCHE DATEN (bestimmt bei +20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit)

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Bestimmtes Gewicht | 1,20 kg/l |
| Viskosität | 45.000 cPs |
| UV-Beständigkeit | Klasse 2, ETAG |
| Verbrauch | 1,5 - kg pro m ² |
| Regenfast | Nach etwa 8 Stunden |
| Durchtrocknung | Nach etwa 24 Stunden |
| Bruchdehnung | > 700% |
| Formstabilität | Bis zu 180°C |
| Verarbeitungstemperatur | +5°C bis +30°C |
| CE Kennzeichnung | EN 15814 |
| Abdichtung | E750 - EN 12208 Klasse 4 |
| Luftdichtheit | EU 12207 |

De gegevens in dit informatieblad zijn laboratorium resultaten welke kunnen variëren in de praktijk en dus geen garantie bieden voor een specifieke eigendom. Bovendien zijn verschillende mogelijke combinaties gebruikt, die niet allemaal afzonderlijk worden benaderd. Het is daarom de verantwoordelijkheid van de gebruiker om hem of haarzelf te overtuigen van een bepaalde vereiste. Specifieke resultaten kunnen niet gegarandeerd worden door de vele variaties die mogelijk zijn bij de applicatie. Individuele experimenten om specifieke eisen te waarborgen, worden sterk aanbevolen.